



Keine Maßnahmen erforderlich
 Mit Maßnahmen verwendbar
 Expositionsdauer verringern

Modell	tägliche Expositionsdauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf / Volllast / nom. Höchstdrehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff links $a_{hv,eq}$ [m/s ²]	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts $a_{hv,eq}$ [m/s ²]	Tagesschwingungsbelastung Handgriff links A(8) [m/s ²]	Tagesschwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²]
PS-350	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	4,3	3,6	2,9	2,4
PS-420	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	3,6	3,2	2,4	2,2
PS-460	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	4,1	3,6	2,8	2,4
PS-500	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	5,2	3,7	3,5	2,5
PS-4600							
PS-4605	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	4,1	3,6	2,8	2,4
PS-5000							
PS-5105	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	5,2	3,7	3,5	2,5
PS-6400	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	5,9	3,6	4,0	2,4
PS-7300	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	6,2	4,1	4,2	2,8
PS-7900	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	6,6	4,5	4,5	3,1
PS-9010	3,7	1/3 / 1/3 / -	ISO 22867	7,0	6,2	4,8	4,2
PS-221 TH							
PS-222 TH	2,4	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	6,0	5,0	3,3	2,7
PS-3410 TH	2,4	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	4,7	5,2	2,6	2,8
110 i	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 7505	2,4	3,9	1,6	2,7
115 i, 115 109	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	5,9	5,2	4,0	3,5
PS-43	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 7505	2,0	3,6	1,4	2,4
111 (i)							
PS-52	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 7505	4,4	5,2	3,0	3,5
PS-33							
PS-330							
PS-340							
PS-341							
PS-342							
PS-344	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 7505	4,1	6,8	2,8	4,6
PS-39							
PS-390							
PS-400							
PS-401							
PS-410							
PS-411	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	5,0	5,4	3,4	3,7
PS-34	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 7505	5	7	3,4	4,8
PS-36							
PS-41							
PS-45	3,7	1/3 / 1/3 / 1/3	ISO 22867	6,1	9,1	4,1	6,2
ES-2040 A							
ES-2035 A							
ES-152 A							
ES-162 A ES-172 A	0,5	- / 1/2 / 1/2	ISO 7505	4	7	1,0	1,8
ES-2140 A							
ES-2135 A							
ES-183 A							
ES-173 A ES-163 A	0,5	- / 1/2 / -	EN 60745-2-13	4,7	5,6	1,2	1,4
ES-153 A							
ES-32 A							
ES-37 A							
ES-41 A	0,5	- / 1/2 / 1/2	ISO 7505	4,0	6,0	1,0	1,5
ES-33 A							
ES-38 A	0,5	- / 1/2 / -	EN 60745-2-13	2,8	3,8	0,7	1,0
ES-42 A	0,5	- / 1/2 / -	EN 60745-2-13	3,9	4,5	1,0	1,1
AS-1812	0,5	- / 1/2 / -	EN 60745-2-13	4,1	4,3	1,0	1,1