

HP-1500

Hochleistung für die professionelle Anwendung

Der DOLMAR Hochdruckreiniger HP-1500 wurde für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten im Handwerk, Gewerbe und in Landschaftsbetrieben entwickelt. Durch das kompakte Design, den großen Aktionsradius und die hohe Reinigungsleistung ist das Modell der ideale Partner für die tägliche, schnelle und gründliche Reinigung.



Integriertes Manometer



Drehknopf zur Druckregulierung



Leicht zu befüllender Reinigungsmitteltank

Technische Daten			
Max. Druck	130 bar	Manometer, Druck / Mengenregulierung	ja
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h	Pumpenkopf	Aluminium eloxiert
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C	Pumpenkolben	Keramik beschichtet
Nennspannung	230 V	Pumpentyp	Kurbelwellen- Pumpe
Leistung	2,3 kW	Schalldruckpegel	82,0 dB(A)
Gewicht	33,8 kg	Schalleistungspegel	90,0 dB(A)
Hochdruckschlauch Länge	15,00 m	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	3,0 dB(A)
Abschaltautomatik (TSS)	nein	Vibration	3,12 m/s ²
Integrierte Schlauchtrommel	ja	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,5 m/s ²

- Stahlverstärkte Pistole
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Integrated detergent injector
- Betrieb liegend
- Schlauchtrommel mit langlebigem Messing- Drehgelenk
- Drehknopf zur Druck- und Wasserregulierung am Gerät
- Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe
- Keramikbeschichtete Edelstahlkolben mit doppelten Dichtmanschetten
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf