

DOLMAR Trennschleifer

Keine Maßnahmen erforderlich

Mit Maßnahmen verwendbar

Expositionsdauer verringern

Stand: 30.10.2013

Modell	Typische tägliche Expositionsdauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf / Vollast)	Norm	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff links $a_{hv,eq}$ [m/s ²]	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts $a_{hv,eq}$ [m/s ²]	Tagesschwingungsbelastung Handgriff links A(8) [m/s ²]	Tagesschwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²]
PC-6412 (S,D)	1	1/7 / 6/7	ISO 19432	5,7	5,1	2,0	1,8
PC-7314 (S,D) PC-7414	1	1/7 / 6/7	ISO 19432	6,9	4,9	2,5	1,7
PC-8116 (D) PC-8216	1	1/7 / 6/7	ISO 19432	7,9	6,2	2,8	2,2
PC-6112	1	1/7 / 6/7	ISO 19432	2,97	3,57	1,0	1,3
PC-6114	1	1/7 / 6/7	ISO 19432	2,75	3,49	1,0	1,2
PC-7614 V	1	1/7 / 6/7	ISO 19432	2,71	1,76	1,0	0,6

DOLMAR



A member of the **Makita** Group