

TM10220H2

Rasentraktor

Für alle, die mehr als nur mehr wollen: Mit einer Schnittbreite von über einem Meter sparen Sie sich auf riesigen Rasenflächen etliche Bahnen. Top-Lösung für Top-Leistung.



Einstellbarer Komfort-Sitz



Wasseranschluß für schnelle Mähdeckreinigung



Hydrostatisches Automatikgetriebe - komfortabel dank Fußpedalsteuerung



Grasfangkorbentleerung mit Teleskophebel

Technische Daten

Motorhersteller	Briggs & Stratton	Messerkupplung	Elektromagn.
Motortyp	Intek V-Twin 7220	Abmessungen l x b x h	242 x 105 x 112 cm
Hubraum	656 cm ³	Raddurchmesser vorn	15"
Geräteleistung bei 2800 U/min	11,9 kW	Raddurchmesser hinten	18"
Vibrationsd. Motor	AVS	Schalldruckpegel	83,7 dB(A)
Für Rasenflächen bis ca.	6.000 m ²	Unsicherheit K	1,0 dB(A)
Breite	101 cm	Schalleistungspegel	100,0 dB(A)
Min. Schnitthöhe	30 mm	Unsicherheit K	0,3 dB(A)
Max. Schnitthöhe	90 mm	Vibration (Fahrsitz)	0,69 m/s ²
Fangvolumen	300 l	Unsicherheit K	0,98 m/s ²
Gewicht	229 kg	Vibration (Lenkrad)	2,84 m/s ²
Getriebetyp	Hydrostatisch	Unsicherheit K	1,07 m/s ²
Mähdeck	Doppelmesser		

- Robustes, überlappendes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- 4 Stütz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem, welligen Gelände
- Großer 7-Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Müheloses Reinigen der Mähdeck-Unterseite durch einen Wasseranschluß
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Kontrolle der Funktionen am übersichtlichen Display mit 6 LED-Leuchten
- Elektromagnetische Mähwerkskupplung zum Einschalten des Mähwerks bei Knopfdruck
- Sehr großer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren
- Hoher Fahrkomfort durch große Räder
- Motoröl-Druckschmierung - Mähen auch in Hanglagen
- Frontscheinwerfer
- Im Lieferumfang enthalten: ein Ladegerät zur Erhaltung der Batterie in der Winterpause
- Präzise, spielfreie Lenkung für leichtes und genaues Manövrieren